

KARTA PRODUKTU

Taśma butylowo - aluminiowa samoprzylepna: "ALU-BUTYL TS"

ALU-BUTYL TS jest powietrzno- i wodoszczelną taśmą z masy butylowej na folii aluminiowej, do przyklejania na zimno, bezpośrednio po rozwinięciu z rolki.

Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu, szkła, aluminium i wszelkich powłok malarskich na bazie wodnej.

W celu poprawy przyczepności do wielu podłoży porowatych i nieporowatych zalecane jest użycie podkładu gruntującego.

Temperatura nakładania: +5°C do +40°C
Temperatura pracy: -30°C do +80°C



WŁAŚCIWOŚCI

- jednostronnie klejąca
- nieprzepuszczalna dla wody i powietrza
- elastyczna
- odporna na warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE

- do uszczelnień dachowych (świetliki, kosze, kołnierze)
- do uszczelnień kanałów wentylacyjnych
- do uszczelnień ogrodów zimowych
- do spoinowania w systemach szklano - aluminiowych
- do uszczelnień naprawczych
- do uszczelnień na styku aluminium - beton

Przed zastosowaniem należy sprawdzić metodą testu przyleganie taśmy do danej powierzchni oraz kompatybilność chemiczną.

Powierzchnia powinna być sucha, czysta i wolna od pyłu.

Taśmy butylowe są wrażliwe na rozcieńczalniki.

Nie należy używać ich zamiast mocowań mechanicznych lub klejów strukturalnych.