

KARTA PRODUKTU

Taśma butylowa dwustronna samoprzylepna: "BUTYL TS"

BUTYL TS jest powietrzno- i wodoszczelną taśmą dwustronną z masy butylowej, do przyklejania na zimno, bezpośrednio po rozwinięciu z rolki.

Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do betonu, szkła, aluminium i wszelkich powłok malarskich na bazie wodnej.

W celu poprawy przyczepności do wielu podłoży porowatych i nieporowatych zalecane jest użycie podkładu gruntującego.

Temperatura nakładania: +5°C do +40°C
Temperatura pracy: -30°C do +80°C

WŁAŚCIWOŚCI

- dwustronnie klejąca
- nieprzepuszczalna dla wody i powietrza
- elastyczna
- odporna na warunki atmosferyczne



ZASTOSOWANIE

- do uszczelnień dachowych (świetliki, kosze, kołnierze)
- do uszczelnień kanałów wentylacyjnych
- do uszczelnień ogrodów zimowych
- do spoinowania w systemach szklano - aluminiowych
- do uszczelnień naprawczych

Przed zastosowaniem należy sprawdzić metodą testu przyleganie taśmy do danej powierzchni oraz kompatybilność chemiczną.

Powierzchnia powinna być sucha, czysta i wolna od pyłu.

Taśmy butylowe są wrażliwe na rozcieńczalniki.

Nie należy używać ich zamiast mocowań mechanicznych lub klejów strukturalnych.